



## VINCLIC CLASSIC SMART

- > Komfort- und Trittschalldämmunterlage mit Anti-Rutsch-Oberfläche für schwimmend verlegbare LVT-Designbeläge mit Click-System. Komfortable Verlegung durch Überlappungsrand und Klebestreifen. Höchste Druckspannung zur Verwendung in stark frequentierten Räumen.
- > Comfort Underlay with Anti-Slip-Effect for floating installation of LVTs with click system. User friendly installation with overlap and adhesive strip. Highest compressive strenght CS for installation in high frequented areas.
- > Sous-couche avec surface antidérapante pour les revêtements de sol vinyles avec le système de clic. Installation simple et rapide avec la bande de chevauchement adhésive. Le plus haut niveau de la résistance à la charge CS, pour les pièces à grand trafic.
- > Comfortevole sottofondo con effetto Anti-Slip per l'installazione di LVT flottante con sistema di incastro a click. Facile installazione con overlap e nastro adesivo. Massima resistenza alla compressione CS per l'installazione nelle camere ad alta intensità di traffico.

SEHR GUT BEWERTET \*

**5.0**/<sub>5</sub>



VON ENDVERBRAUCHER

\* Angaben anhand den Werten von größten Baumärkten in Europa.

# VINCLIC CLASSIC SMART

EAN: 4 033 805 019 836

**ewifoam**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

Material / Material / Matériau / Materiale: **XPSHD + PET**

## Technische Parameter / Technical Parameters / Paramètres techniques / Parametri tecnici

MMFA		Wert / Value Valeur / Valore		Einheit / Unit Unité / Unità	Prüfverfahren / Test Method Méthode d'examen / Metodo di Prova
T	Materialstärke / Thickness / Épaisseur / Spessore	1,5	+/- 0,15	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Länge / Length / Longueur / Lunghezza	8480	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Breite / Width / Largeur / Larghezza	1180	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Gewicht / Surface mass / Masse surfacique / Massa di superficie	0,252	+/- 10%	[kg/m <sup>2</sup> ]	EN ISO 23997:2012
RWS	Gehrschall / Reflected walking sound / Gain en bruit aérien / Riduzione del riverbero camminamento	-	+/- 2	[%]	EN 16205:2013 / TS 16354:2013
IS	Trittschall / Impact sound improvement / Gain en bruits de choc / Riduzione del calpestio	17	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140:2007
CS	Druckfestigkeit Kompressions / Compressive strength compression / Résistance à la compression / Resistenza alla compressione	400	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386:2000 / EN 826:2013
CC	Statische Druckfestigkeit / Static compressive strength / Contrainte statique permanente / Resistenza alla compressione statica	-	-	[kPa]	EN 1606:2013
DL	Dynamische Druckfestigkeit / Dynamic compressive strength / Contrainte dynamique / Resistenza alla compressione dinamica	>400 000	-	[cycles]	EN 13793:2014
PC	Unebenheitsausgleich / Punctual conformability / Compensation d'aspérités / Compensazione dislivelli	0,9	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354:2013
TR	Wärmedurchlasswiderstand / Thermal Resistance / Résistance thermique / Resistenza termica	0,04	+/- 0,003	[m <sup>2</sup> K/W]	EN 12664:2002
SD	Feuchteschutz sD-Wert / sD-value / Valeur SD / Valore sD	>150	-	[m]	EN 12086:2013
RLB	Schutz bei fallenden Gegenständen / Resistance to Large Ball / RLB / Sollecitazione d'urto	-	-	[mm]	EN 438-2:2016
RTF	Brandverhalten / Eaction on fire / Classement au feu / Classe di resistenza al fuoco	Efl	-	-	EN 13501-1:2010

## Logistische Parameter / Logistic Parameters / Paramètres logistiques / Parametri logistici

	Verpackungseinheit / Packaging Unit / Unité d'emballage / Unità di imballaggio	Palette / Pallet / Palette / Bancale
Form / Form / Forme / Forma	Faltplatte / fan-fold / Plaque accordéon / Pannello pieghevole	10 m <sup>2</sup> 420 m <sup>2</sup>
Gewicht / Weight / Poids / Peso	3 kg +/- 10%	147 kg +/- 10%
Abmessung / Sizes / Dimensions / Dimensioni	1190x270x60 mm	1200x800x1020 mm

## Andere / Other / Autres / Altri

Zolltarifnummer / Customs tariff number / Code des douanes / Codice doganale	39211100
Abfallschlüssel / Waste key / Classification des déchets / Codice dei rifiuti	170604
Recycling / Recycling / Recyclage / Riciclaggio	ja / yes / oui / si
Zulassung / Approvals / Certifications / Certificazioni	Z-158.10-65

