

### Technische Daten

	Norm	Einheit	Pro Climate Click 70 Cork	
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23	
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	33	

#### Allgemeine Eigenschaften EN 16511

Gesamtdicke (max. Abweichung)	EN ISO 24346	mm	7 ( $\pm$ 0,25)	
Länge	ISO 24337	mm	1225	
Breite	ISO 24337	mm	190	
Rechtwinkligkeit		q <sub>max</sub> (mm)	$\leq$ 0,20	
Geradheit		s <sub>max</sub> (mm/m)	$\leq$ 0,30	
Fugenöffnung zwischen den Paneelen		mm	$\leq$ 0,20	
Höhendifferenzen		mm	$\leq$ 0,15	
Ebenheit des Paneels (Länge - konkav / konvex)		%	$\leq$ 0,50 / $\leq$ 1,00	
Ebenheit des Paneels (Breite - konkav / konvex)		%	$\leq$ 0,50 / $\leq$ 0,20	

#### Klassifizierungseigenschaften - EN 16511

Abriebfestigkeit	EN 15468	Anzahl Wiederholungen	> 5000	
Stoßfestigkeit [mm]	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	mm	$\geq$ 1600	
Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 / EN 424		keine sichtbaren Veränderungen	
Stuhllollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen	
Dimensionsstabilität nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	%	$\leq$ 0,15	

#### Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS	
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1	
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei	
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/(mK)	0,111	
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	0,06	

#### Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Klasse	Stufe 5 (b) / Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	keine sichtbaren Veränderungen	
Trittschalldämmung	EN ISO 101403	dB ( $\Delta$ L <sub>w</sub> )	18	
Begeherschall	IHD-W431	dB %	Reduzierung um 18,5 dB Minderung der Lautstärke um 65%	

(a) Stufe 5 - keine Veränderung | Stufe 4 - ganz leichte Veränderung | Stufe 3 - leichte Veränderung | Stufe 2 - sichtbare Veränderung | Stufe 1 - starke Veränderung

(b) Gruppe 3: Stufe 4