

Produkteigenschaften		
Format		1209 x 225 x 6,0 mm
Verpackung	Paket:	7 Elemente / 1,904 m ² / 20,88 kg
	Palette:	42 Pakete / 79,975 m ² / 891,93kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2014)		
Rechtwinkligkeit des Elementes ($\leq 0,20\text{mm}$)		$\leq 0,15\text{ mm}$
Bestimmung der Kantengeradheit ($\leq 0,30\text{ mm/m}$)		$\leq 0,20\text{ mm/m}$
Ebenheit konkav/konvex	längs ($\leq 0,50/\leq 1,0\%$)	$\leq 0,30/\leq 0,50\%$
	breit ($\leq 0,15/\leq 0,20\%$)	$\leq 0,10/\leq 0,15\%$
Oberflächenbündigkeit	(mittel $\leq 0,10\text{ mm}$)	mittel $\leq 0,10\text{ mm}$
	(max. $\leq 0,15\text{ mm}$)	max. $\leq 0,15\text{ mm}$
Fugenöffnung	(mittel $\leq 0,15\text{ mm}$)	mittel $\leq 0,05\text{ mm}$
	(max. $\leq 0,20\text{ mm}$)	max. $\leq 0,10\text{ mm}$

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Klassenräume, Großraumbüros, Boutiquen
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10\text{ mm}$
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	$< E1$
	Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs $\geq 4\text{ KN/m}$ Quer $\geq 3\text{ KN/m}$
	Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	> 5.000 Umdrehungen
	Maßänderung	EN ISO 23999	$\leq 0,20\%$
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39

Anderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Edition-One-Ground_DE_20201001
Datum:	15.12.2018	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.10.2020