

Technische Daten **cork Go**

| schwimmende Verlegung | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|
| | | | WPS 905 x 295 x 10,5 mm |
| Beanspruchungsklasse Wohnbereich | ISO 10874 | Klasse | |
| Garantie Wohnbereich | | Jahre | |
| Oberfläche | - | - | UV-Acryllack |
| | Standard-Test Methode | Einheit | Spezifikation |

Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 6

| | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Feuchtegehalt | EN 12105 | % | - |
| Gewicht je Flächeneinheit | ISO 23997 | g/m ² | (8000) -10% +13% |
| Rohdichte | EN 672 | kg/m ³ | - |
| Dicke der Korkschicht | EN ISO 24343 | mm | ≥ 0,30 |
| Stuhlrollentest | EN 425 | Effekt | - |
| Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Effekt | - |
| Resteindruckverhalten | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,40 |

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Brandverhalten | EN 14085 (Annex B) | mm | Efl s! |
| Rutsicherheit | EN 669 (Annex C) | % | DS |
| Formaldehydemission | ISO 23997 | g/m ² | E1 |
| Elektrostatisches Verhalten | | | nicht antistatisch |
| Pentachlorphenol (PCP) | | | PCP frei |

Zusätzliche Eigenschaften

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | (m ² K)/W | R ≤ 0,150 |
| Trittschalldämmung | ISO 140-8 | dB (Δ Lw) | 16 |

- (a) keine sichtbaren Veränderungen
 - (c) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (d) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (e) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (f) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen
 - (j) minimiert den Begeherschall im Vergleich zu einer Referenzdecke um 3 dB
- Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.

Die **WICANDERS**® Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

