

Produktinformation Life 30

Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoffplanken (PVC)

Beschreibung	Norm	Bewertung
Gesamtstärke	EN 428	2,0 mm
Nutzschicht	EN 429	0,30 mm
Oberflächenvergütung		PUR
Format Planken	EN 427	177,8x1219,2 mm
Format Fliesen	EN 427	304,8x609,6 mm
Paketinhalt Planken		22 Planken = 4,77 qm
Paketinhalt Fliesen		22 Fliesen = 4,09 qm
Paletteninhalt Planken		286,20 qm
Paletteninhalt Fliesen		294,48 qm
Klassifizierungen		
Nutzungsklasse	EN 685	23/31
Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	DS7R9
Formaldehydemission	EN 717-1	E 1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resteindruck	EN 433	≥ 0.1 mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
Antistatische Eigenschaften	EN 1815	< 2kV
Antibakterielle Ausrüstung		ja, Ecoprotec
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.01 sim K/W
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	6 db
Dimensionsstabilität	EN ISO 434/23999	≥ 0.10%
Fußbodenheizung	EN 12524	WW max 28°