

Produktinformation Life Click 30

Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoffplanken (PVC)

Beschreibung	Norm	Bewertung
Gesamtstärke	EN 428	4,0 mm
Nutzschicht	EN 429	0,30 mm
Oberflächenvergütung		PUR
Format Planken	EN 427	185x1212 mm
Format Fliesen	EN 427	305x610 mm
Paketinhalt Planken		10 Planken = 2,24 qm
Paketinhalt Fliesen		12 Fliesen = 2,23 qm
Paletteninhalt Planken		134,40 qm
Paletteninhalt Fliesen		133,80 qm
Klassifizierungen		
Nutzungsklasse	EN 685	23/31
Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	DS/R9
Formaldehydemission	EN 717-1	E 1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resteindruck	EN 433	≥ 0.1 mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
Antistatische Eigenschaften	EN 1815	< 2kV
Antibakterielle Ausrüstung		ja, Ecoprotec
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.01 qm K/W
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	9 db
Dimensionsstabilität	EN ISO 434/23999	≥ 0.10%
Fußbodenheizung	EN 12524	WW max 28°