

# Produktinformation Life Click 55

Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoffplanken (PVC)

<b>Beschreibung</b>	<b>Norm</b>	<b>Bewertung</b>
Gesamtstärke	EN 428	5,00 mm
Nutzschicht	EN 429	0,55 mm
Oberflächenvergütung		PUR
Format Planken	EN 427	185x1212 mm
Format Fliesen	EN 427	305x610 mm
Paketinhalt Planken		8 Planken = 1,79 qm
Paketinhalt Fliesen		10 Fliesen = 1,86 qm
Paletteninhalt Planken		116,35 qm
Paletteninhalt Fliesen		111,60 qm
<b>Klassifizierungen</b>		
Nutzungsklasse	EN 685	23/33/42
Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	DS/R10
Formaldehydemission	EN 717-1	E 1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resteindruck	EN 433	≥ 0.1 mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
Antistatische Eigenschaften	EN 1815	< 2kV
Antibakterielle Ausrüstung		ja, Ecoprotec
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.01 qm K/W
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	9 db
Dimensionsstabilität	EN ISO 434/23999	≥ 0.10%
Fußbodenheizung	EN 12524	WW max 28°