











wineo 400 Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582 **wineo**





	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone	
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm	
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	18 / 3,34 m²	
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	60 / 200,40 m²	
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschrift
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Gegenzug
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Dämmmatte ~ 0,17 mm mit Dämmmatte silentPREMIUM		DESIGNBODEN zum Kleben 
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m²K)/W ohne Dämmmatte 0,021 (m²K)/W mit Dämmmatte silentPREMIUM		wood 4seitig gefaste Kanten wood XL Synchronprägung, 4-seitig gefaste Kanten
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE - 18 -


Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+** A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-6
www.proficert.com

emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

factory made coated

Phthalat frei 100%

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.