



Parkett
Vintage
Atelier Kollektion

Technische
Daten
2016

Parkett

Vintage

Atelier Kollektion



TECHNISCHE INFORMATIONEN	VINTAGE
Dicke (mm)	14
Breite (mm)	162 / 190 / 194
Länge (mm)	2000 / 2200 / 2281
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 3,5
Gewicht (kg/m ²)	ca. 8,2
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	ca. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D _{fl}
Wärmedämmungswert (RT m ² K/W)	
nur Dielen	0,101
auf Graupappe	0,121
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Verlegung**	Schwimmend / Verklebt
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.

** Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

*** Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn

Vintage Proteco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

VINTAGE Proteco Hartwachs-Öl 2-lock

Landhausdielen, 14×2000×162 mm. Minifase 2-seitig handbearbeitet.

- Eiche Uppsala - gebürstet
- Eiche Orléans - gebürstet

VINTAGE Proteco Hartwachs-Öl 2-lock

Landhausdielen, 14×2000-2200×190 mm. Minifase 2-seitig handbearbeitet.

- Eiche Kopenhagen - gebürstet
- Eiche Montpellier - gebürstet
- Eiche Lund - gebürstet
- Eiche Salamanca - gebürstet
- Eiche Chester - gebürstet
- Eiche Padua - gebürstet

VINTAGE Proteco Hartwachs-Öl 2-lock

3-Stab, 14×2281×194 mm. ungefast

- Eiche Cambridge - gebürstet
- Eiche Bologna - gebürstet

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534



www.tarkett.com