

# wineo 600 wood XL zum Klicken | Technisches Datenblatt

Beschreibung des Fußbodens				
Belagsart EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) zur schwimmenden Verlegung				
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>				
wineo 600 wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten und den normal beanspruchten gewerblichen Bereich (Klasse 23/32). Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.603-615 / Z-156.603-1422 / Leistungserklärung DOP 0501001				
Technische Details		Aufbau		
Maße	1505 x 237 mm		1	PU-Oberflächenversiegelung
Produktstärke	5 mm		2	Nutzschicht: Dicke 0,4 mm
Verpackung	Paket: 6 Planken / 2,14 m <sup>2</sup> Palette: 56 Pakete / 119,84 m <sup>2</sup>		3	Dekorfilm
Garantieleistung* Privater Bereich	20 Jahre		4	Grundschrift mit Glasfaser-Armierung
			5	Gegenzug
			6	connect Technologie
Klassifizierungen				
		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm	
	<b>Nutzungsstufe 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsflore, Korridore	
	<b>Nutzungsstufe 32</b> Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café	
	connect Technologie	-	Einfache und schnelle Verlegung	
	Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T	
	Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1 B <sub>fl</sub> - s1 im System mit silentCOMFORT	
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R 9	
	Gleitwiderstand	EN 13893	μ ≥ 0,30 DS	
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	~ 0,07 mm	
	Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig	
	Antistatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2 kV	
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.	EN 12667	~ 0,033 (m <sup>2</sup> K)/W ~ 0,0254 (m <sup>2</sup> K)/W im System mit silentCOMFORT	
	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT	
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	~ 0,1 %	
	Verwertung		recyclingfähig	
	Umwelt/Entsorgung	<u>Private Entsorgung:</u> mit normalem Hausmüll möglich <u>Gewerbliche Entsorgung:</u>	Abfallschlüsselnummer AVV 170203	

\* gemäß windmüller Garantiebedingungen [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**Hinweise:**

- Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten