



## EIGENSCHAFTEN

ewifoam® Trittschalldämmungen & Parkettunterlagen der Serie BASIC sind im praktischen Einsatz vielfachbewährt. SiesindaufgrundderAllround-Eigenschaften eine gute Wahl für Standardanwendungen.

## EINSATZBEREICH

Schalldämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen- oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden.

## VERLEGUNG

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den handwerks- und innungsrichtlinienentsprechenden Anforderungen genügt.



## PROPERTIES

ewifoam's impact sound insulation and parquet underlay in the BASIC series have proven themselves in actual practice time and again. Thanks to their all-round properties they are a sound choice when it comes to standard uses.

## AREA OF APPLICATION

Sound insulation underlay for use under engineered parquet, cork, laminate and other floors laid using the floating installation method. Not suitable for parquet floors, tiles or natural stone floors, which are full-surface glued with the subfloor.

## FITTING

Before fitting make sure that the subfloor is level, clean, dry, without any cracks, has good tensile and compressive strength and conforms to the trade and

Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Lassen Sie sich bei erhöhter Baufeuchte bzw. bei Restfeuchte des Untergrundes über die Notwendigkeit der Trockenlegung bzw. der Verwendung einer zusätzlichen Dampfsperre von Ihrem Händler oder Handwerker beraten. In der Regel erfordern die Garantiebestimmungen des Oberbodenherstellers die Verwendung einer Aqua-Stopp-Folie (als Zubehör erhältlich). Die Parkettunterlage wird auf dem Boden ausgelegt, einzelne Platten werden dabei stumpf aneinander gestoßen und sollten mittels Klebeband am Verrutschen gehindert werden. Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Korkbodens begonnen werden.

## ÖKOLOGIE

FCKW-frei, Entsorgung über Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV: 170604.

## LAGERUNG

Kühl, trocken und vor UV-Strahlung schützen.

## VERTRÄGLICHKEIT

Bei Bitumen, PVC, Linoleum, Öl, Zement, Kunst- und Naturharzen sowie Magnesit sind keine Unverträglichkeiten bekannt.

## BESONDERE HINWEISE

Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen. Bei der Verlegung in fußbodenbeheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich die zusätzliche Verlegung unserer Aqua-Stopp-Folie.

Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem

## STORAGE

Cool and dry, protect from UV radiation.

## COMPATIBILITY

There is no known incompatibility with bitumen, PVC, linoleum, oil, cement, synthetic and natural resins and magnesite.

## SPECIAL INSTRUCTIONS

When using sensitive electronic equipment (computers etc.) we generally recommend using underlay materials with anti-static properties. When laying floors in rooms with underfloor heating we generally recommend the additional use of our Aqua-Stopp foil.

All information on this page corresponds to the current state of information at the time of printing

heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

and provides details of our products and possible applications. It does not guarantee any particular properties for products or their suitability for a particular use. For this reason no legal obligations can be derived from this information. Amendments, errors and omissions excepted.



## PROPRIÉTÉS

Les sous-couches d'isolation acoustique de la gamme BASIC d'ewifoam sont des produits éprouvés dans leur longue pratique. Le bon choix lorsqu'il s'agit d'applications standard du fait de leurs caractéristiques polyvalentes.

## APPLICATION

Sous-couche d'isolation acoustique destinée aux revêtements flottants tels parquets contrecollés, revêtements stratifiés, en liège, etc. et non appropriée aux parquets massifs, carrelages ou revêtements en pierres naturelles collés en plein avec le support.

## POSE

Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support est bien plat, propre, sec, sans fissure, résistant et stable et qu'il correspond aux conformités

courantes. Respecter également les indications du fabricant du revêtement de sol sélectionné. En cas d'humidité élevée ou d'humidité résiduelle, demandez conseil à votre revendeur ou votre artisan sur la nécessité d'assécher le support ou d'utiliser un pare-vapeur supplémentaire. En règle générale, les conditions de garantie du fabricant du revêtement prescrivent l'utilisation d'un tel pare-vapeur (disponible avec nos accessoires). Poser les dalles sur le sol, bord à bord, et les fixer à l'aide d'un ruban adhésif pour éviter tout glissement. Procéder ensuite à la pose du parquet, du revêtement stratifié ou en liège.

## ÉCOLOGIE

Sans HCFC, élimination avec les ordures ménagères, recyclable, ne présente aucun risque, ni d'un point de vue toxicologique, ni pour les nappes phréatiques.

## STOCKAGE

Dans un endroit frais, sec et à l'abri des UV.

## COMPATIBILITÉS

Aucune incompatibilité connue avec le bitume, le PVC, le linoléum, les huiles, le ciment, les résines naturelles ou synthétiques ou la magnésite.

## REMARQUES

En cas d'utilisation d'appareils électroniques sensibles (ordinateurs etc.), il est recommandé de recourir à une sous-couche aux propriétés antistatiques. En cas de pose dans une pièce à sol chauffant, nous préconisons l'utilisation de notre film PE pare-vapeur.

Toutes les indications présentes sur cette page correspondent à notre actuel niveau de

connaissances des produits et de leurs applications. Elles ne garantissent cependant aucune propriété particulière des produits ou leur compatibilité pour une application spéciale concrète. Pour cette raison, ces informations ne font l'objet d'aucune obligation légale. Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression ou d'erreurs.



## CARATTERISTICHE

I sottoparquets & isolamenti acustici anticalpestio della linea BASIC trovano un impiego oramai testato nel tempo. Sono adatti, grazie alle loro caratteristiche, ad un utilizzo pratico e a 360° e costituiscono senza dubbio una buona scelta persoluzionigeneriche.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolamento acustico per la posa flottante di parquet prefinito, sughero e rivestimenti in laminato. Non indicato per la posa di parquet, piastrelle o rivestimenti in pietra naturale, che vengono incollati su tutta la superficie di posa sul sottofondo.

## POSA

Assicurasi prima della posa che il massetto o la superficie sottostante sia pulita, asciutta, senza crepe e resistente alla pressione ed esente da residui.

Assicurasi prima della posa che il massetto o la superficie sottostante sia pulita, asciutta, senza crepe e resistente alla pressione ed esente da residui. Si prega di attenersi alle istruzioni di posa del produttore. Vi consigliamo di verificare con la consulenza del Vostro rivenditore o posatore il grado di umidità residua o permanente del sottofondo e di conseguenza verificare la necessità di un'ulteriore protezione contro l'umidità. In generale le garanzie di qualità sul prodotto includono l'utilizzo di un foglio Acqua Stop (vedi accessori). I quadrotti o i pannelli vengono posati gli uni affiancati agli altri, per evitare uno spostamento degli stessi si consiglia di unirle con l'ausilio di un nastro adesivo. Continuare come di consueto la posa del parquet, laminato o sughero.

## ECOLOGIA

Esente CFC, smaltimento tramite i rifiuti domestici, non inquina le acque ed è assolutamente atossico, chiave di smaltimento secondo AVV: 170604.

## IMMAGAZZINAGGIO

Depositare in luogo fresco, al riparo di raggi UV.

## COMPATIBILITÀ

Con bitume, PVC, linoleum, olio, cemento, resine naturali ed acriliche come magnesite.

## SUGGERIMENTI PARTICOLARI

In presenza d'utilizzo di apparecchi elettronici sensibili (Computer, etc.), si consiglia di ricorrere all'impiego di sottoparquets con caratteristiche antistatiche. In presenza di riscaldamento a pavimento si consiglia di posare il sottoparquet con l'aggiunta di un foglio Acqua Stop o di utilizzare un materassino con barriera antivapore integrata.

Tutte le indicazioni relative ai prodotti di questo catalogo si basano su dati tecnici e di utilizzo di

nostra conoscenza allo stato attuale. Non costituiscono garanzia assoluta sulle caratteristiche dei prodotti ed il loro impiego. Per questo motivo non è possibile trarre delle responsabilità legali dalle indicazioni contenute. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e non siamo imputabili per errori ed omissis di stampa.